

# CF740

ハイパフォーマンス  
高耐熱マスキングテープ

# Shurtape

## テクニカルデータ

### 用途

高耐熱工業用マスキング。(自動車、鉄道客車、バス、船舶等)  
金属のペイント、コーティング時のマスキング  
EPDM ゴム絶縁保護



### 特徴

中-高粘着力  
巻きほぐしが軽い  
シャープで平なエッジにより塗装の見切りラインがきれい  
金属、ゴム、プラスチック、ファイバーグラスに対しすぐに貼り付き優れた粘着力を示します  
耐熱177℃、焼付け及び塗装後にフレーキング及びノリ残りがなく、きれいに剥がせます。

### 仕様

グレード/機能: ハイパフォーマンスグレード  
基材: ファインクレープ紙  
粘着剤: ゴム系

### 色



Natural(NAT)

### 標準長さ

5.5m

### 特性


	標準	メートル法
引っ張り強度	25 lbs./in.width	43.8 N/10mm
粘着力(スチール)	39 oz./in.width	4.27 N/10mm
厚さ	6.3mils	0.16mm
伸び率	11%	11%
使用温度範囲	45F ~ 350F	7 ~ 177

### 適用規格

ASTM D 6123/D 6123M-97(2012),Type

### 保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内に使用して下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区  
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808