

CP631

一般用グレード
カラー色マスキングテープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

ラベリング、色分け、装飾、識別等、一般用途
包装、結束、固定、スプライシング用途



特徴

中-高粘着力
あらゆる被着体の表面から簡単に剥がせます
カラーバリエーション12色
米国LHAMA(有害美術材料表示法)認可品

仕様

グレード/機能:一般用
基材:カラー色クレープ紙
粘着剤:ゴム系

色

	Black (BLK)		Green (GRN)		Red (RED)		White (WHI)		Pink (PNK)
	Gray (GRY)		Blue (BLU)		Orange (ORG)		Purple (PRP)		Yellow (YLW)
	Light Blue (LBL)		Light Green (LGR)						

標準長さ

55 m

特性

	標準	メートル法
引っ張り強度	20 lbs./in.width	35.0 N/10mm
粘着力(スティール)	34 oz./in.width	3.72 N/10mm
厚さ	4.9mils	0.12mm
伸び率	9%	9%
使用温度範囲	60F ~ 150F	16 ~ 66

適用規格

LHAMA(有害美術材料表示法)
ASTM D4236
ASTM D6123/D6123M-97(2012),Type

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内に使用して下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。



株式会社 ジー・ティー・エス

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
大阪営業所: 東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
仙台営業所: 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808