

# CP650

ハイパフォーマンス  
高耐熱マスキングテープ

# Shurtape

## テクニカルデータ

### 用途

高耐熱塗装用(自動車、鉄道客車、バス、船舶等)マスキング  
金属の塗装、コーティング、ゲルコートマスキング  
屋内の使用に推奨されます



### 特徴

中-高粘着力、金属、ゴム、プラスチックに対し高い粘着力を示します  
巻きほぐしが軽い  
耐熱163、複数の焼き付けサイクルに対する高温安定性  
シャープで平らなエッジにより塗装の見切りラインがきれい  
基材が強く、裂けや切れに抵抗があり、曲面や曲線にも適応します  
耐溶剤性、耐湿性

### 仕様

グレード/機能:ハイパフォーマンス  
基材:スムーズクレープ紙  
粘着剤:ゴム系

### 色



Natural(NAT)

### 標準長さ

55m

### 特性


|            | 標準               | メートル法       |
|------------|------------------|-------------|
| 引っ張り強度     | 28 lbs./in.width | 49.0 N/10mm |
| 粘着力(スティール) | 37 oz./in.width  | 4.05 N/10mm |
| 厚さ         | 6.6mils          | 0.17mm      |
| 伸び率        | 11%              | 11%         |
| 使用温度範囲     | 325F             | 163         |

### 適用規格

AMS-T-21595; ASTM D 6123/D 6123M-97(2012),Type

### 保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内に使用して下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区  
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808