

P-68

プレミアムグレード
高耐久性ガッファータープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

製本、色識別、ガッファ-用途
コンテナや部屋のシーリング、摩耗保護、一般固定、結束
各種補修用途

特徴

高引張り強度、追従性に優れる
耐摩耗性
縦方向、横方向に手で切れる



仕様

グレード/機能: プレミアム
基材: 艶消しビニールコートクロス
粘着剤: ゴム系

色



標準長さ

60yds

* 上記にないサイズが必要な場合はご相談ください。

特性

	標準	メートル法
引っ張り強度	70 lbs./in.width	122.6 N/10mm
粘着力(スティール)	83 oz./in.width	9.08 N/10mm
厚さ	12.5mils	0.32mm
伸び率	6%	6%
使用温度範囲	50 ~ 200F	10 ~ 93

適用規格

(FI & Br <250PPM; S & Cl <500PPM); CID A-A-1586A

有害な要素の水濾過できる必要条件を満たします。

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内に使用して下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808