

PC460

SHURGRIP® ユーティリティーグレード
共押しクロスダクトテープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

一般的な梱包、結束、シーリング、補修、保持、防水処置
S字型管の補修テープ

特徴

良い追従性
貼付けの際、ねじれたりカールしない
Green Point Contributor 認定製品
Polybonded CO-EX Technology®を使用して作られました



仕様

グレード/機能: ユーティリティー
基材: 防水ポリエチレン+クロスキャリア
粘着剤: ゴム系

色



Silver(SIL)

特性

	標準	メートル法
引っ張り強度	17 lbs./in.width	29.7 N/10mm
粘着力(スチール)	86 oz./in.width	9.41 N/10mm
厚さ	6mils	0.15mm
伸び率	20%	20%
使用温度範囲	40F ~ 200F	4 ~ 93

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内に使用して下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808