

耐切創手袋 SHARP FLEX

22 325 22 / 22 325 23 / 22 325 25

【本体仕様】



グローブタイプ

耐切創手袋

サイズ

S、M、L、XL

【材質】

- 22 325 22 本体: ケブラー & ポリアミド、コーティング無し
22 325 23 本体: ケブラー & ポリアミド、ポリウレタンコーティング
22 325 25 本体: ケブラー & ポリアミド、天然ゴムコーティング

【特徴】

耐切創レベル5 (EN388)を有しながら、フィット感に優れ、作業の妨げになりません。

洗濯しても縮みにくく、繰り返し使用できます。

板金・ガラス・金属片等の鋭利な物の取り扱いに最適です。

【各種保護レベル】

22 325 22	2	5	4	-
22 325 23	4	5	4	1
22 325 25	3	5	4	2
	耐摩耗レベル	耐切創レベル	耐引裂レベル	耐刺突レベル

【規格】

欧州規格 EN420 / EN388

販売代理店



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区
東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808