

AF75

多目的
アルミ箔テープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

使用温度範囲が広く、蒸気バリアの作成、防湿剤/防水シール用途。
塗装、電気メッキ時のマスキング用途。

特徴

ライナーレス。強粘着力。
急激な温度変化にも対応。
熱を反射、放散させる。
広い温度範囲で使用可能(-34℃~163℃)。



仕様

グレード/機能: 多目的
基材: 76μソフトアルミ箔
粘着剤: アクリル系

色



Silver

長さ

55M

特性

	標準	メートル法
引張強度	30 lbs./in.width	52 N/10mm
粘着力(スチール)	55 oz./in.width	6.0 N/10mm
全厚	4.8mils	0.12mm
伸び	5.3%	5.3%
使用温度範囲	-30F~325F	-34℃~163℃

適用規格

L-T-80B、NRC Guide1.38、SAE-AMS-T-23397、MIL-T-23397C

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内にご使用下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808