

DeWAL

DW132-5

PTFE含浸ガラスクロスシート(非粘着)



— 基材: PTFE含浸ガラスクロス

一般特性

色	: 茶
基材	: PTFE含浸ガラスクロス
粘着剤	: —
長さ	: 18yds/36yds
全厚	: 0.130mm
粘着力	: —
引張強度	: —
伸び率	: —
耐熱温度	: 260℃

概要

DW132シリーズはPTFEを含浸したガラスクロスです。PTFEの特性により、滑らかな表面を提供します。その一方でガラス織物は強さと寸法安定性を提供しています。132シリーズは「非粘着性」の製品です。

特長

耐熱性に優れ、摺動性が高い。
 表面に溶剤等が付着しにくい。
 耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されない。

用途

インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング。
 製袋の際のヒートシール圧着部の保護。FRP成型時の離型。
 シューター、複写機、印刷機のすべり助長。



株式会社 ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
 TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
 1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
 TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
 TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808