

FP227

印刷可能、多目的
フラットバック紙テープ

Shurtape

テクニカルデータ

用途

スプライシング、ラベリング、色識別、バンディング、装飾等多目的に使用可能。
フルウェブフレキシ印刷機やハンドラベリング用途。

特徴

柔軟性があり、様々なものに貼りつく高粘着力。
印刷可能。
磨耗、オイル、汚れに耐性がある。
視認性の高い蛍光色を含む様々な色が利用可能です。



仕様

グレード/機能: 印刷可能
基材: カラーフラットバック紙
粘着剤: ゴム系

色

	White		Green		Pink		Fluorescent Pink
	Black		Orange		Blue		Fluorescent Red
	Red		Yellow		Fluorescent Yellow		Fluorescent Green

特性

	標準	メートル法
引張強度	30 lbs./in.width	53 N/10mm
粘着力(スチール)	57 oz./in.width	6.2 N/10mm
全厚	5.8mils	0.15mm
伸び	2.5%	2.5%
使用温度範囲	40F~150F	4°C~66°C

適用規格

ASTM D 6123/D 6123M-97(2012), Type II; ASTM D-4236(蛍光色を除きます)

保存及び使用条件

テープはオリジナルの包装のまま直射日光を避け、涼しく、乾燥した場所に保管し、出荷日から12ヶ月以内にご使用下さい。テープを使用するときは被着体の表面を清潔に保ち、グリースやオイル等を拭き取り、乾燥した状態でご使用下さい。

株式会社 ジェー・ディー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808