テクニカルデータシート

h-old

AS.50

50μアルミ箔
アクリル系粘着剤テープ

特性

基材	:	50μアルミ箔
粘着剤	:	アクリル系
色	:	シルバー
長さ	:	50M
全厚	:	0.090mm
粘着力	:	5.5N/10mm
引張強度	:	35N/10mm
伸び率	:	3%
破壊電圧	:	−
耐熱温度	:	−
認可規格	:	UL規格 F種155℃、UL-510FR、IMDS規格

特徴

AS.50は50μのアルミ箔にアクリル系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
鍍金や塗装のマスキング、スプライシング用途に最適のテープです。
耐輻射熱性、追従性が良いです。
熱交換性の向上に適しています。

用途

空調ダクトシール、冷蔵庫の放熱保護
鍍金、塗装時のマスキング
各種スプライシング

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808