


**GL.95**

120  $\mu$  ガラスクロス  
ゴム系粘着剤テープ



・・・基材:120  $\mu$  ガラスクロス

・・・粘着剤:ゴム系

### 特性

基材	: 120 $\mu$ ガラスクロス
粘着剤	: ゴム系
色	: 白、黒
長さ	: 50M
全厚	: 0.170mm
粘着力	: 3.5N/10mm
引張強度	: 300N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: 2,500V
耐熱温度	: 160℃
認可規格	: UL規格 B種130℃

### 特徴

GL.95は120  $\mu$  のガラスクロス基材にゴム系の粘着剤を均一に塗布したテープです。  
粘着力が強く、あらゆる物の表面に張り付けることができます。

### 用途

コイル、トランス等の外装・層間絶縁  
モーター等の絶縁  
ブラスト時のマスキング  
塗装時のマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本 社:	〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3 TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636
大阪営業所:	〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22 新大阪丸ビル別館9F TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960
仙台営業所:	〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目 字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808