テクニカルデータシート

h-old

PS.30

100μポリエステル/ガラスファイバー
アクリル系粘着剤テープ

・・・基材:100μPET/ガラスファイバー
・・・粘着剤:アクリル系

特性

基材	:	100μポリエステル/ガラスファイバー
粘着剤	:	アクリル系
色	:	透明
長さ	:	50M
全厚	:	0.175mm
粘着力	:	7.0N/10mm
引張強度	:	550N/10mm
伸び率	:	5%
破壊電圧	:	5,000V
耐熱温度	:	-
認可規格	:	UL規格　F種155℃

特徴

PS.30は100μポリエステル/ガラスファイバーにアクリル系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
耐油性に優れており、オイルトランス等の絶縁に最適です。
耐熱性と高い引張強度を持ち、引き裂けに強いです。

用途

オイルトランス、ドライトランスの絶縁
機材や冶具等の固定

株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社:　〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所:　〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所:　〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808