


PVX.30

PET+ガラスクロス基材

アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:PET+ガラスクロス

・・・粘着剤:アクリル系

特性

基材	: ポリエステル+ガラスクロス
粘着剤	: アクリル系
色	: 透明
長さ	: 50M
全厚	: 0.170mm
粘着力	: 6.0N/10mm
引張強度	: 380N/10mm
伸び率	: 4%
破壊電圧	: 5,000V
耐熱温度	: -
認可規格	: UL規格 F種155℃

特徴


PVX.30はポリエステルフィルムとガラスクロスの重合基材にアクリル系粘着剤を均一に塗布したテープです。

耐油性に優れており、オイルトランス等の絶縁に最適です。

耐熱性に優れており、ガラスクロスにて補強されている為、引き裂けに強いです。

用途

モーター、オイルトランス、コイルの絶縁
その他オイル周りの絶縁

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808