

# Shurtape

## AF75

76 $\mu$ ソフトアルミ箔  
アクリル系粘着剤テープ



- ・・・基材:76 $\mu$ ソフトアルミ箔
- ・・・粘着剤:アクリル系

### 特性


基材	: 76 $\mu$ ソフトアルミ箔
粘着剤	: アクリル系
色	: シルバー
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.12mm
粘着力	: 6.0N/10mm
引張強度	: 52N/10mm
伸び率	: 5.3%
耐熱温度	: -34 $^{\circ}$ C~163 $^{\circ}$ C
認可規格	: L-T-80B NRC Guide 1.38 SAE-AMS-T-23397 MIL-T-23397C

### 特徴

ライナーレスの強粘着力で熱を反射、放散させます。  
急激な温度変化にも強く、広い温度範囲で使用可能です。

### 用途

広い温度範囲、蒸気バリアの作成、防湿材、防水シール材として使用可能  
塗装、電気メッキ時のマスキングとしても使用可能  
グレード/機能:多目的

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808