


# Shurtape

## CP500

スムースクレープ紙  
ゴム系粘着剤テープ



- ・・・基材:スムースクレープ紙
- ・・・粘着剤:ゴム系

### 特性


基材	: スムースクレープ紙
粘着剤	: ゴム系
色	: ナチュラル
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.15mm
粘着力	: 4.7N/10mm
引張強度	: 46N/10mm
伸び率	: 9%
耐熱温度	: 7℃~149℃
認可規格	: ASTM D 6123 ASTM D 6123M-97(2012), Type I

### 特徴

巻ほぐしが軽いです。  
金属、ゴム、プラスチック、ファイバーグラスに対し、すぐに貼り付き粘着力に優れています。  
追従性に優れ、見切りが良くシャープなラインが出来ます。  
焼付け、塗装後のフレーキングに優れており、高温下でも糊残りが無くきれいに剥がせます。  
初期タックに優れ、高温下でも安定性があります。

### 用途

高耐熱塗装用マスキング(自動車、鉄道客車、バス、船舶等)  
グレード/機能:ハイパフォーマンス

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808