

# Shurtape

## CP905

ファインクレープ紙  
ゴム系粘着剤テープ



・・・基材:ファインクレープ紙  
・・・粘着剤:ゴム系

### 特性


基材 : ファインクレープ紙  
粘着剤 : ゴム系  
色 : ナチュラル  
長さ : 60yds(55M)  
全厚 : 0.16mm  
粘着力 : 4.4N/10mm  
引張強度 : 42N/10mm  
伸び率 : 11%  
耐熱温度 : 16℃～176℃  
認可規格 : ASTM D 6123  
ASTM D 6123M-97(2012), Type I

### 特徴

引き裂けに強く、初期タックに優れ重ね貼りができ、高温下でも安定性があります。  
追従性に優れ、見切りが良くシャープなラインがでます。  
焼き付けサイクルに対する高温安定性があり、高温下でも糊残りが無くきれいに剥がせます。

### 用途

高耐熱マスキング(自動車、鉄道客車、バス、船舶等)  
グレード/機能:ハイパフォーマンス

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所 : 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808