


# Shurtape

## J-LAR

二軸延伸ポリプロピレン  
アクリル系粘着剤テープ



- ・・・基材:二軸延伸ポリプロピレン
- ・・・粘着剤:アクリル系

### 特性


|      |               |
|------|---------------|
| 基材   | : 二軸延伸ポリプロピレン |
| 粘着剤  | : アクリル系       |
| 色    | : 透明          |
| 長さ   | : 72yds(66M)  |
| 全厚   | : 0.07mm      |
| 粘着力  | : 3.2N/10mm   |
| 引張強度 | : 42N/10mm    |
| 伸び率  | : 140%        |
| 耐熱温度 | : -29℃~82℃    |
| 認可規格 | : -           |

### 特徴

光沢があり、透明性に優れています。  
経年変色を起こさず、貼った後も被着体を変色させません。  
セロファン、アセテートに比べ強度があり、ディスペンサーでの作業が容易です。

### 用途

ラミネート時のフィルム同士のスプライシング  
ラベルの保護  
軽梱包、紙製品の補修、メンディング、保持

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808