


Shurtape

PC623

ポリエチレンクロス
ゴム系粘着剤テープ



- ・・・基材:ポリエチレンクロス
- ・・・粘着剤:ゴム系

特性


基材	: ポリエチレンクロス
粘着剤	: ゴム系
色	: 赤、黄
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.29mm
粘着力	: 6.3N/10mm
引張強度	: 49N/10mm
伸び率	: 12%
耐熱温度	: 10℃～93℃
認可規格	: ASME NQA-1 ANSI No.45.2.2 NRC Guide 1.38

特徴

防水基材高タック粘着剤、保持力、追従性に優れています。

用途

原子力プラントの建設、メンテナンス等の多目的で使用可能
鉄製パイプのホールディング及びエンドキャップのシーリング
色識別
グレード/機能:原子力

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808