

Shurtape

VP410

ソフト塩化ビニル(PVC)

天然ゴム系粘着剤テープ



・・・基材:ソフト塩化ビニル(PVC)

・・・粘着剤:天然ゴム系

特性


- 基材 : ソフト塩化ビニル(PVC)
- 粘着剤 : 天然ゴム系
- 色 : 白、黒、赤、黄、緑、茶、濃紺、オレンジ
- 長さ : 36yds(33M)
- 全厚 : 0.13mm
- 粘着力 : 2.1N/10mm
- 引張強度 : 23N/10mm
- 伸び率 : 200%
- 耐熱温度 : -7℃~60℃
- 認可規格 : CID A-A-1689B, Type I , Class2

特徴

耐UVで使用温度範囲が広く、湿気のある条件下でも使用可能です。
ソフトPVC基材で追従性に優れています。
耐腐食天然ゴム系粘着剤を使用しています。
OSHAカラーコーディングに合致しています。

用途

フロア、レーン、通路等のマーキング
空調ラインのラッピング、地下パイプ断熱材のつなぎ
色識別
グレード/機能:多目的

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808