

UNIONTAPE

GL1350G

130 μ ガラスクロス

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:130 μ ガラスクロス

・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材	: 130 μ ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: 白
長さ	: 33M
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 3.0N/10mm
引張強度	: 120N/10mm
伸び率	: 10%
破壊電圧	: 2,500V
耐熱温度	: 280 $^{\circ}$ C
認可規格	: UL規格 H種180 $^{\circ}$ C UL510 FR

特徴

耐熱性、引張強度、引裂け強度に優れています。
糊残りが少ない。

用途

高耐熱電線の結束
粉体塗装、ワニス、ショットブラストのマスキング
高周波モーター、トラクションモーターコイル、トランスの絶縁

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808