UNIONTAPE

KPT201-12535 125 μ ポリイミド シリコーン系粘着剤テープ



•••基标

・・・基材:125 µ ポリイミド

・・・粘着剤:シリコーン系

<u>特性</u>

基材 : 125 μ ポリイミド 粘着剤 : シリコーン系 色 : 琥珀色

長さ : 33M 全厚 : 0.160mm 粘着力 : 2.7N/10mm 引張強度 : 150N/10mm

伸び率 : 35% 破壊電圧 : 7,000V 耐熱温度 : 260℃ 認可規格 : 一

特徴

耐熱性や耐溶剤性に優れている。 また厚みがあり、衝撃等に強い。 耐摩耗性に優れ、裂けにくい。 加熱後もきれいに剥がせます。

用途

アルマイト処理時、粉体塗装時のマスキング ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング 高耐熱電線、マグネットワイヤーの結束、電子部品の仮止め

「JTS _{株式会社}ジェー・ティー・エス</sub>

本 社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3

TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島

1-18-22 新大阪丸ビル別館9F

TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目

字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F TEL: 022-794-8807 FAX: 022-794-8808