

# UNIONTAPE

## KPT201-2535

25 $\mu$ ポリイミド

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 $\mu$ ポリイミド  
・・・粘着剤:シリコーン系

### 特性


基材 : 25 $\mu$ ポリイミド  
粘着剤 : シリコーン系  
色 : 琥珀色  
長さ : 33M  
全厚 : 0.060mm  
粘着力 : 2.7N/10mm  
引張強度 : 30N/10mm  
伸び率 : 35%  
破壊電圧 : 5,000V  
耐熱温度 : 260 $^{\circ}$ C  
認可規格 : UL規格 H種180 $^{\circ}$ C UL510 FR

### 特徴

絶縁性(UL、H種、UL510FR認定品)や耐溶剤性に優れている。  
耐摩耗性に優れ、裂けにくい。  
加熱後もきれいに剥がせます。

### 用途

高周波モーター、トラクションモーター、小型ボビンコイルの外装絶縁  
高耐熱電線、マグネットワイヤーの結束  
ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング  
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所 : 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808