

## MYL2535R

25 $\mu$  ポリエステル

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 $\mu$  ポリエステル

・・・粘着剤:シリコーン系

### 特性


基材	: 25 $\mu$ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 赤
長さ	: 66M
全厚	: 0.060mm
粘着力	: 3.6N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 100%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 200℃
認可規格	: -

### 特徴

耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。  
糊残りが非常に少なく、きれいに剥がせます。

### 用途

シリコーンライナー、シリコーン紙、合成皮革のスプライシング  
粉体塗装・電着塗装のマスクング  
プリント基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスクング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808