


# Shurtape

## AF75

76 $\mu$ ソフトアルミ箔  
アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:76 $\mu$ ソフトアルミ箔  
・・・粘着剤:アクリル系

### 特性


基材 : 76 $\mu$ ソフトアルミ箔  
粘着剤 : アクリル系  
色 : シルバー  
長さ : 60yds(55M)  
全厚 : 0.12mm  
粘着力 : 6.0N/10mm  
引張強度 : 52N/10mm  
伸び率 : 5.3%  
耐熱温度 : -34 $^{\circ}$ C~163 $^{\circ}$ C  
認可規格 : L-T-80B  
NRC Guide 1.38  
SAE-AMS-T-23397  
MIL-T-23397C

### 特徴

ライナーレスの強粘着力で熱を反射、放散させます。  
急激な温度変化にも強く、広い温度範囲で使用可能です。

### 用途

広い温度範囲、蒸気バリアの作成、防湿材、防水シール材として使用可能  
塗装、電気メッキ時のマスキングとしても使用可能  
グレード/機能:多目的

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960