


DW303-ESD

25 μ 帯電防止ポリイミド

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ 帯電防止ポリイミド

・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材	: 25 μ 帯電防止ポリイミド
粘着剤	: シリコーン系
色	: 茶
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.063mm
粘着力	: 2.7N/10mm
引張強度	: 52N/10mm
伸び率	: 70%
破壊電圧	: 7,500V
耐熱温度	: 260℃
認可規格	: UL Recognized(510 File no.E244657)

特徴

帯電防止の特性を持たせたポリイミド基材にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープです。耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。

用途

静電気の影響を受けやすい部品等の保護、固定、マスキング
ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960