


DW403-3

80 μ 超高分子量ポリエチレン
ゴム系粘着剤



・・・基材:80 μ 超高分子量ポリエチレン
・・・粘着剤:ゴム系
・・・ライナー

特性

基材 : 80 μ 超高分子量ポリエチレン
粘着剤 : ゴム系
色 : 白
長さ : 18yds(16.5M)
全厚 : 0.210mm
粘着力 : 9.8N/10mm
引張強度 : 31N/10mm
伸び率 : -
破壊電圧 : -
耐熱温度 : 93℃
認可規格 : -

特徴

超高分子量ポリエチレンにゴム系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、摺動性に優れています。
ライナー付きです。

用途

充填機等の滑り助長
製造ライン、コンベア等の滑り助長、保護
ホッパー、シューター、複写機、印刷機の滑り助長
各種摺動面のライニング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960