


DW469

100 μ ガラスクロス基材

シリコン系粘着剤テープ



・・・基材:100 μ ガラスクロス

・・・粘着剤:シリコン系

特性

基材	: 100 μ ガラスクロス
粘着剤	: シリコン系
色	: 白
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 4.8N/10mm
引張強度	: 210N/10mm
伸び率	: -
破壊電圧	: 2,500V
耐熱温度	: 260℃
認可規格	: UL H種180℃ (Flame Retardant/Cold Resistant) MIL-I-19166C、FAR-25.855(a-1)、Pratt & Whitney PMC4273 Rolls-Royce Aero Repair OMAT 2/203 General Electric C10-12

特徴

ガラスクロスにシリコン系粘着剤を均一に塗布したテープです。
高引張強度、高耐熱性を有しております。
高耐熱絶縁用として幅広い用途でご利用いただけます。
耐熱性に優れるシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

粉体塗装、溶射、各種ブラスト時のマスキング
コイル等の端末、端子の絶縁、ターミナル板の固定
コイル、ハーネスワイヤケーブルの外装絶縁
電子部品のシーリング、スロットセル端末のテーピング、リード線の保持



株式会社ジェー・ティー・エス

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960