

DW503

シリコンラバーコートガラスクロス+銅箔
シリコン系粘着剤テープ



	・・・基材:シリコンラバーコートガラスクロス
	・・・基材:銅箔
	・・・粘着剤:シリコン系
	・・・ライナー:エンボスプラスチック

特性

基材	: シリコンラバーコートガラスクロス+銅箔
粘着剤	: シリコン系
色	: ベージュ
長さ	: 11yds(10M)
全厚	: 0.830mm
粘着力	: 4.8N/10mm
引張強度	: -
伸び率	: -
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 260℃
認可規格	: General Electric C10-12 Pratt & Whitney PMC4664

特徴

シリコンラバーコートガラスクロス+銅箔にシリコン系の粘着剤を均一に塗布した溶射用マスキングテープです。
基材が厚く、銅箔で補強されているのでグリッド、プラスト等の溶射プロセスに耐えることができます。
耐熱性に優れ、溶射時の各種プラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。
耐熱性の高いシリコン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

HVOF溶射時のマスキング
各種溶射時のマスキング
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960