


Shurtape

FP202

平面紙

ゴム系粘着剤テープ



- ・・・基材:平面紙
- ・・・粘着剤:ゴム系

特性


- 基材 : 平面紙
- 粘着剤 : ゴム系
- 色 : ナチュラル
- 長さ : 60yds(55M)
- 全厚 : 0.19mm
- 粘着力 : 6.9N/10mm
- 引張強度 : 96N/10mm
- 伸び率 : 3%
- 耐熱温度 : 10℃～82℃
- 認可規格 : ASTM D 6123
ASTM D 6123M-97(2012), Type II
ASTM D 5486M-06, Type V

特徴

高い粘着力、初期タックに優れています。
磨滅、水、溶剤、オイルに耐性があります。

用途

様々な基材のスプライシング
手貼り、機械貼りができ、政府のパッキング要求を満たすカートンシーリングテープ
(自動車貨物、鉄道貨物、航空速達、航空貨物、郵便等)
グレード/機能: パッケージングプレミアム

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960