


## h-old

# GL.96

120 $\mu$  ガラスクロス

シリコーン系粘着剤テープ



…基材:120 $\mu$  ガラスクロス

…粘着剤:シリコーン系

### 特性


基材	: 120 $\mu$ ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: 白
長さ	: 50M
全厚	: 0.170mm
粘着力	: 2.3N/10mm
引張強度	: 300N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: 2,500V
耐熱温度	: 300℃
認可規格	: UL規格 H種180℃、UL-510FR、IMDS規格

### 特徴

GL.96は120 $\mu$  のガラスクロス基材にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐熱性があり、粉体・電着塗装や溶射時のマスキングとして最適です。

### 用途

粉体・電着塗装、溶射時のマスキング  
コイル、トランス等の外装・層間絶縁  
モーター等の絶縁  
サンドブラスト時のマスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960