

UNIONTAPE

KPT201-2535

25 μ ポリイミド

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ ポリイミド

・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材 : 25 μ ポリイミド
粘着剤 : シリコーン系
色 : 琥珀色
長さ : 33M
全厚 : 0.060mm
粘着力 : 2.7N/10mm
引張強度 : 30N/10mm
伸び率 : 35%
破壊電圧 : 5,000V
耐熱温度 : 260 $^{\circ}$ C
認可規格 : UL規格 H種180 $^{\circ}$ C UL510 FR

特徴

絶縁性(UL、H種、UL510FR認定品)や耐溶剤性に優れている。
耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
加熱後もきれいに剥がせます。

用途

高周波モーター、トラクションモーター、小型ボビンコイルの外装絶縁
高耐熱電線、マグネットワイヤーの結束
ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960