

## M717

### 25 $\mu$ ポリエステル

### シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 $\mu$  ポリエステル

・・・粘着剤:シリコーン系

#### 特性


基材	: 25 $\mu$ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 赤
長さ	: 72yds(66M)
全厚	: 0.097mm
粘着力	: 3.2N/10mm
引張強度	: 44N/10mm
伸び率	: 100%
破壊電圧	: 5,000V
耐熱温度	: 177 $^{\circ}$ C
認可規格	: -

#### 特徴

ポリエステル基材にシリコーン系粘着剤を均一に塗布したテープです。  
耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスクング用途に最適のテープです。  
耐溶剤性、耐薬品性に優れています。  
糊残りが非常に少なく、きれいに剥がせます。  
粘着剤が厚く塗布されており、鍍金液などの薬品の潜り込みを防ぎます。

#### 用途

電子基板、金属等の表面処理のマスクング  
製品表面の保護、製品、部品の仮止め、保持  
シリコーン紙のスプライシング  
粉体塗装時、電着塗装時のマスクング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960