

## P-11

### 76 $\mu$ アルミ箔

### アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:76 $\mu$ アルミ箔

・・・粘着剤:アクリル系

#### 特性

基材	: 76 $\mu$ アルミ箔
粘着剤	: アクリル系
色	: シルバー
長さ	: 60yds(55M)
全厚	: 0.127mm
粘着力	: 6.5N/10mm
引張強度	: 50N/10mm
伸び率	: 5.5%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: -
認可規格	: Boeing Specifications BAC5514、BAC5532、BAC5332、BAC5555、BAC5986 Airbus Specifications ABS 5604 A、ABS 5604 AL Government Specifications FAA 14CFR25.853、L-T-80C、ASTM E595

#### 特徴

耐水性、耐輻射熱性、高粘着力があります。  
経年変化がありません。  
ライナー付(P-11L)もあります。

#### 用途

空調ダクトシール  
宇宙航空機の機器/計器の保護  
冷蔵庫等の放熱保護  
航空機のウインドウマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960