


## P-430

### 50 $\mu$ PTFEフィルム

### アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:50 $\mu$  PTFEフィルム

・・・粘着剤:アクリル系

#### 特性

基材	: 50 $\mu$ PTFEフィルム
粘着剤	: アクリル系
色	: ライトブラウン
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.091mm
粘着力	: 3.9N/10mm
引張強度	: 47N/10mm
伸び率	: 120%
破壊電圧	: 12,000V
耐熱温度	: 155 $^{\circ}$ C
認可規格	: <b>UL規格 F種155<math>^{\circ}</math>C、UL-510 FR、CSA C-22-2</b> <b>Government Specifications ASTM E595</b>

#### 特徴

摩擦係数が小さく基材のすべりが良く、耐熱性・耐水性・耐溶剤性に優れています。  
フランジのガスケット、ジョイントの留め金の連結時のパッキングの役目を果たします。  
粘着剤は熱に強いシリコン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。  
高い絶縁抵抗を持ち、コイルやケーブルの結束、層間絶縁等にも最適です。  
製造・出荷ライン上の滑り助長にも最適です。  
アクリル系粘着剤を使用しており、アウトガスの発生が少ないです。

#### 用途

化学溶剤による洗浄時等のマスキング  
フランジのガスケット、ジョイントの留め金の連結時のパッキング  
コイルやケーブルの結束、層間絶縁  
製造・出荷ライン上の滑り助長



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960