

## P.34

### 23 $\mu$ ポリエステルフィルム

### アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:23 $\mu$  PETフィルム

・・・粘着剤:アクリル系

#### 特性


基材 : 23 $\mu$  ポリエステル  
粘着剤 : ゴム系  
色 : 透明、黄、黒、緑、青、赤  
長さ : 66M  
全厚 : 0.060mm  
粘着力 : 3.5N/10mm  
引張強度 : 40N/10mm  
伸び率 : 80%  
破壊電圧 : 4,500V  
耐熱温度 : -  
認可規格 : UL規格 B種130 $^{\circ}$ C、IMDS規格

#### 特徴

P.34は23 $\mu$  のポリエステルフィルムにアクリル系の粘着剤を均一に塗布したテープです。  
粘着力が強く、馴染みが良いです。

#### 用途

コイル、トランス等の外装・層間絶縁  
携帯電話、デジタルカメラ内部等の電気絶縁  
モーター等の絶縁

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960