

P.42

23 μ ポリエステルフィルム

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:23 μ PETフィルム

・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材 : 23 μ ポリエステル
粘着剤 : シリコーン系
色 : ブラウン
長さ : 66M
全厚 : 0.100mm
粘着力 : 1.3N/10mm
引張強度 : 40N/10mm
伸び率 : 80%
破壊電圧 : 4,500V
耐熱温度 : 200℃
認可規格 : -

特徴

P.42は23 μ のポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を77 μ と厚く塗布したテープであり、メッキ液の潜り込みを防ぎます。
耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスキング用途に最適のテープです。
耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
糊残りが非常に少なく、きれいに剥がせます。
薄く被着体に対して、非常によく馴染みます。
最大で約200℃の熱に耐えることができ、塗装・薬品処理時のマスキングに最適です。

用途

電子基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスキング
シリコーン紙のスプライシング
塗装時のマスキング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960