

h-old

P.450

50 μ 高耐熱ポリエステルフィルム

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:50 μ PETフィルム

・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 50 μ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 透明、緑、青
長さ	: 66M
全厚	: 0.085mm
粘着力	: 2.8N/10mm
引張強度	: 70N/10mm
伸び率	: 100%
破壊電圧	: 7,000V
耐熱温度	: 200℃
認可規格	: -

特徴

P.450は50 μ の耐熱型ポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
耐薬品性を有しており、鍍金やエッチングのマスキング用途に最適のテープです。
耐熱性、耐溶剤性に優れており、糊残りが非常に少なくきれいに剥がせます。
36 μ と厚いフィルムにより貼り易く、また剥がす際切れにくいテープです。
半透明のフィルムにより、貼り付け時に被着面の確認が容易に行えます。

用途

粉体塗装、電着塗装のマスキング
電子基板、金属等の表面処理、鍍金、エッチング時のマスキング
シリコーン紙のスプライシング
その他各種マスキング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960