

PS105-1

25 μ ポリイミド

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 μ ポリイミド
・・・粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 25 μ ポリイミド
粘着剤	: シリコーン系
色	: 琥珀色
長さ	: 33M
全厚	: 0.060mm
粘着力	: 2.5N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 40%
破壊電圧	: 4000V
耐熱温度	: 260℃

特徴

各種マスキング用途に高いパフォーマンスを示します。
耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁用途。(UL規格は取得しておりません)

用途

基板実装時のハンダマスキング
真空蒸着、スパッタリング時のマスキング、仮固定
鍍金、エッチング、粉体塗装等、各種表面処理時のマスキング
高機能フィルム製造時のスプライシング



株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960