


## h-old

# PT.25

ポリエステル/ポリエステル不織布

耐熱クラス130℃ B種絶縁テープ



### 特性

基材	: ポリエステル/ポリエステル不織布
粘着剤	: ゴム系
色	: ベージュ
長さ	: 50M
全厚	: 0.150mm
粘着力	: 5.0N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 45%
破壊電圧	: 4, 800V
耐熱温度	: -
認可規格	: UL規格 B種130℃

### 特徴

PT.25はポリエステルフィルム/ポリエステル不織布にゴム系の粘着剤を均一に塗布したテープです。  
UL規格B種(130℃)に認定されており、モーター・コイル等の絶縁に最適です。  
高い粘着力を有し、引張強度、突き刺し強度、耐摩耗性、耐衝撃性に優れております。

### 用途

多目的一般電気絶縁用、トランス、ボビンコイル絶縁  
コイルのリード線の巻き始め、巻き終わりの止め及び結束  
各種モーターの外装絶縁

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960