

PW249

25 μ ポリイミド

シリコーン系粘着剤両面テープ



	...ライナー
	...粘着剤:シリコーン系
	...基材:25 μ ポリイミド
	...粘着剤:シリコーン系
	...ライナー

特性

基材	: 25 μ ポリイミド
粘着剤	: シリコーン系
色	: 琥珀色
長さ	: 25M
全厚	: 0.095mm
粘着力	: (A面)1.9N/10mm, (B面)3.1N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 40%
破壊電圧	: 4000V
耐熱温度	: 260℃

特徴

PW249は25 μ のポリイミドフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布した両面テープです。

A面、B面で粘着力が違うディファレンシャル仕様です。

両面ライナー付です。

抜き加工に対応可能です。


耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途

電子部品の仮止め、固定

高機能フィルムのスプライシング

スパッタリング時のガラス、フィルム、治具の固定



本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960