


h-old

SP.110

100 μ 特殊含浸紙

シリコーン系粘着剤テープ



…基材:特殊含浸紙(100 μ)

…粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 特殊含浸紙(100 μ)
粘着剤	: シリコーン系
色	: 白色
長さ	: 50M
全厚	: 0.145mm
粘着力	: 3.0N/10mm
引張強度	: 30N/10mm
伸び率	: 5%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 220 $^{\circ}$ C/30分
認可規格	: -

特徴

SP.110は100 μ の特殊含浸紙にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
高耐熱性(220 $^{\circ}$ C/30分)を有し、熱に強いシリコーン系の粘着剤を使用しているため加熱後も糊残りなく剥がせます。
耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
紙基材なので、簡単に手で切る事が出来ます。

用途

一般塗装、粉体塗装時のマスキング
プリント基板の実装、ハンダのマスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960