

# UNIONTAPE

## TF8050

80 $\mu$ PTFE含浸ガラスクロス

シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:80 $\mu$ PTFE含浸ガラスクロス

・・・粘着剤:シリコーン系

### 特性

基材	: 80 $\mu$ PTFE含浸ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: 茶
長さ	: 20M
全厚	: 0.13mm
粘着力	: 2.8N/10mm
引張強度	: -
伸び率	: -
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: -

### 特徴

耐熱性、耐薬品性に優れています。  
表面の摩擦係数が非常に少ない。

### 用途

ヒートシール時のヒートバーの樹脂付着防止、金型等からの離型  
製造ラインのホッパー、シューターの滑り助長  
金属の表面処理、エッチング時のマスクング  
電線の熱からの保護、絶縁

 株式会社 **ジー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960