

TW246D

25 μ ポリエステル

シリコーン系粘着剤テープ



- ...ライナー(黒色)
- ...粘着剤:シリコーン系
- ...基材:25 μ ポリエステル
- ...粘着剤:シリコーン系

特性

基材	: 25 μ ポリエステル
粘着剤	: シリコーン系
色	: 透明
長さ	: 50M
全厚	: 0.095mm
粘着力	: 4.7N/10mm
引張強度	: 29N/10mm
伸び率	: 85%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 180°C

特徴

TW246Dは25 μ のポリエステルフィルムに35 μ のシリコーン系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。

黒色ライナーにより、ライナーの剥がし忘れを防ぎます。

耐熱性、耐薬品性に優れます。


用途

高機能フィルム、シリコーン紙製造時のスプライシング

スパッタリング時のガラス、フィルム、治具の固定

電子部品の仮止め

シリコーンが含浸・塗布された素材のボンディング、スプライシング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960