テクニカルデータシート

DeWAL

DW132-5　PTFE含浸ガラスクロスシート（非粘着）

・・・基材：PTFE含浸ガラスクロス

特性

基材	：	PTFE含浸ガラスクロス
粘着剤	：	－
色	：	茶
長さ	：	18yds(16.5M)/36yds(33M)
全厚	：	0.130mm
粘着力	：	－
引張強度	：	－
伸び率	：	－
破壊電圧	：	－
耐熱温度	：	260℃
認可規格	：	－

特徴

DW132シリーズはPTFEを含浸したガラスクロスです。
PTFEの特性により、滑らかな表面を提供する一方、ガラス織物は強さと寸法安定性を提供しています。
DW132シリーズは「非粘着性」の製品です。
耐熱性に優れ、摺動性が高く、表面に溶剤等が付着しにくいです。
耐薬品性に優れており、溶剤等に浸食されません。

用途

インク、接着剤、ワニス、ハンダ等の付着防止、特殊なマスキング
製袋の際のヒートシール圧着部の保護
FRP成型時の離型
シューター、複写機、印刷機のすべり助長

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社：〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所：〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所：〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL：022-794-8807 FAX:022-794-8808