

# DW303-ESD

25 $\mu$ 帯電防止ポリイミド  
シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:25 $\mu$ 帯電防止ポリイミド  
・・・粘着剤:シリコーン系

## 特性


基材 : 25 $\mu$ 帯電防止ポリイミド  
粘着剤 : シリコーン系  
色 : 茶  
長さ : 36yds(33M)  
全厚 : 0.063mm  
粘着力 : 2.7N/10mm  
引張強度 : 52N/10mm  
伸び率 : 70%  
破壊電圧 : 7,500V  
耐熱温度 : 260℃  
認可規格 : UL Recognized(510 File no.E244657)

## 特徴

帯電防止の特性を持たせたポリイミド基材にシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。  
静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープです。  
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。

## 用途

静電気の影響を受けやすい部品等の保護、固定、マスキング  
ウェーブソルダー、リフロー時の基板マスキング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3  
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島  
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F  
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所 : 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目  
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F  
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808