


DW379

130 μ ガラスクロス

アクリル系粘着剤テープ



・・・基材:130 μ ガラスクロス

・・・粘着剤:アクリル系

特性

基材	: 130 μ ガラスクロス
粘着剤	: アクリル系
色	: 白
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 4.9N/10mm
引張強度	: 262N/10mm
伸び率	: -
破壊電圧	: 5,000V
耐熱温度	: 176 $^{\circ}$ C
認可規格	: アウトガステスト ASTM E 595 MIL SPEC-Y

特徴

ガラスクロスにアウトガス発生が少ない熱硬化性アクリル系粘着剤を均一に塗布した
ノンシリコンテープです。

宇宙航空分野で幅広い用途に使用できます。


アウトガステスト ASTM E 595に適合しております。

用途

MLI(Multi Layer Insulation)ブランケットのシーミング

ワイヤーハーネス及びトランス

衛星、航空機等向け各種用途

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808