


DW407

90 μ アルミ箔+ガラスクロス
シリコーン系粘着剤テープ



・・・基材:90 μ アルミ箔+ガラスクロス
・・・粘着剤:シリコーン系

特性


基材	: 90 μ アルミ箔+ガラスクロス
粘着剤	: シリコーン系
色	: シルバー
長さ	: 36yds(33M)
全厚	: 0.180mm
粘着力	: 6.8N/10mm
引張強度	: -
伸び率	: 7%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: 260 $^{\circ}$ C
認可規格	: General Electric C10-12 Pratt & Whitney PMC 4235 Rolls-Royce Aero Repair OMAT 2/205 Lockheed-Martin J505、MIL-T-83284

特徴

アルミ箔+ガラスクロスにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
溶射時の各種ブラスト、プラズマ溶射工程を貼り替えなしで耐えられます。
耐熱性に優れ、ハーネス、ワイヤー等の高温からの保護にも最適です。
耐熱性の高いシリコーン系の粘着剤を使用しており、作業後もきれいに剥がせます。

用途

プラズマ溶射時のマスキング
航空機エンジン製造、補修時の溶射マスキング
ハーネス、ワイヤー等の高温からの保護

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808