


DW423-10

250 μ 超高分子量ポリエチレン
アクリル系粘着剤



- ・・・基材:250 μ 超高分子量ポリエチレン
- ・・・粘着剤:アクリル系
- ・・・ライナー

特性


- 基材 : 250 μ 超高分子量ポリエチレン
- 粘着剤 : アクリル系
- 色 : 白
- 長さ : 18yds(16.5M)
- 全厚 : 0.310mm
- 粘着力 : 5.4N/10mm
- 引張強度 : 105N/10mm
- 伸び率 : 300%
- 破壊電圧 : -
- 耐熱温度 : 93 $^{\circ}$ C
- 認可規格 : GM 6419M、Chrysler MS-CH612、Ford ESB-M3G123-B
UL-510A File No.E515707 (OZANZ2)FR、
GE C10-12 PMC 4614、PR OMAT2/204

特徴

超高分子量ポリエチレンにアクリル系の粘着剤を均一に塗布したテープです。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、摺動性に優れています。
ライナー付きです。

用途

充填機等、製造ライン、コンベア等の滑り助長、保護
ホッパー、シューター、複写機、印刷機の滑り助長
各種摺動面のライニング

 株式会社 **ジェー・ティー・エス**

本社 : 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所 : 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所 : 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808