テクニカルデータシート

Nitto America

P-11

76μアルミ箔
アクリル系粘着剤テープ

・・・基材:76μアルミ箔
・・・粘着剤:アクリル系

特性

基材	:	76μアルミ箔
粘着剤	:	アクリル系
色	:	シルバー
長さ	:	60yds(55M)
全厚	:	0.127mm
粘着力	:	6.5N/10mm
引張強度	:	50N/10mm
伸び率	:	5.5%
破壊電圧	:	–
耐熱温度	:	–
認可規格	:	Boeing Specifications BAC5514、BAC5332、BAC5555、BAC5986 Airbus Specifications ABS 5604 A、ABS 5604 AL Government Specifications FAA 14CFR25.853、L-T-80C、ASTM E595

特徴

耐水性、耐輻射熱性、強粘着力があります。
経年変化が少ない。
ライナー付(P-11L)もあります。

用途

空調ダクトシール
宇宙航空機の機器／計器の保護
冷蔵庫等の放熱保護
航空機のウインドウマスキング、鍍金時のマスキング

JTS 株式会社ジェー・ティー・エス

本　　社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808