

P-412

PTFE

RIBBON-DOPE



■・・・基材:PTFE

特性

基材	: PTFE (Extruded PTFE - 100% Density)
粘着剤	: -
色	: 白
長さ	: 6.6M、13.2M
全厚	: 0.097mm
粘着力	: -
引張強度	: 14N/10mm
伸び率	: 200%
破壊電圧	: -
耐熱温度	: -
認可規格	: Boeing Specifications PS 17115、Airbus Specifications ASNA3500、 Government Specifications CID-A-A-58092

特徴

航空業界で幅広く使用されています。
酸、アルカリ、腐食剤に対して不活性かつ、無毒です。
非硬化性で自己潤滑性を備えています。

用途

パイプ、ネジ山部からの液体流失防止
チューブ等の絶縁
ダクトシーリング



株式会社 **ジェー・ティー・イス**

本社: 〒145-0073 東京都大田区北嶺町35-3
TEL:03-5754-3131 FAX:03-5754-3636

大阪営業所: 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島
1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL:06-4809-5959 FAX:06-4809-5960

仙台営業所: 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目
字南97番3 東インター斎喜ビル別館2F
TEL:022-794-8807 FAX:022-794-8808